

# ardeflex

## ARDEFLEX® BULLE M1

L'ISOLATION PAR REFLEXION



### Avantages de ARDEFLEX® BULLE M1

- ◆ Écologique
- ◆ Imputrescible
- ◆ Anallergique
- ◆ N'attire pas les insectes et les rongeurs
- ◆ Gain de volume habitable
- ◆ Entièrement recyclable
- ◆ Facilité de pose : mesurer, couper, agraffer
- ◆ N'absorbe pas la chaleur
- ◆ Ne brûle pas, classé M1
- ◆ Convient aux bâtiments industriels et agricoles



### Conseil de pose de ARDEFLEX® BULLE M1

Ardeflex Bullé se pose par agrafage sous le chevronnage par l'intérieur, ou par l'extérieur sur le chevronnage. Dans tous les cas, il est impératif de préserver une lame d'air ventilé côté extérieur et il est conseillé de laisser une lame d'air inerte côté intérieur.

Posé par l'extérieur, Ardeflex bullé peut servir également de sous couche de toiture (étanchéité).

#### Attention :

Ardeflex Bullé ne convient pas pour les conduits de cheminée.



### Performance de ARDEFLEX® BULLE M1

Test effectué en laboratoire par rapport à un isolant traditionnel épais (équivalent à un 70 mm d'isolant épais traditionnel) en régime transitoire (test IUT Génie Civil).



### Composition de ARDEFLEX® BULLE M1

- 2 feuilles en aluminium de 12 microns, recouvertes d'un laquage nitrocellulosique et d'un film polyéthylène

- Laminés sur deux films à bulles de polyéthylène ignifugé de 150 microns

Ardeflex Bullé est un isolant très performant, en particulier pour isoler les murs et en complément d'isolation de toiture.


Fonctionnant comme écran thermique, il procure un confort sans comparaison pendant l'été car il n'absorbe pas le rayonnement mais le renvoie par effet miroir. On évite ainsi la surchauffe dans les combles. Ardeflex Bullé empêche la chaleur de sortir lorsque l'on chauffe en hiver et empêche la chaleur de rentrer l'été.

Ardeflex Bullé est préconisé en toiture.

Ce produit est classé au feu M1 : difficilement inflammable  
- PV LNE.

Le lambda du film à bulles est de 0.037.

### Utilisation\* de ARDEFLEX® BULLE M1



**A** Optimal

**B** Bonne

**C** Convenable

\*Suivant régions

**SARL ARDEMAT GROUP**

2255 Route du Vent 07320 ST AGREVE

www.ardeflex.fr - contact@ardemat.com

Tél. +33 4 75 30 23 09